




# OPALE 2




OPALE 2 Océan 91




OPALE 2 Tomette 60




OPALE 2 Anthracite 38




OPALE 2 Souris 40




OPALE 2 Nacre 04




OPALE 2 Crème 02



OPALE 2 Sable 67




OPALE 2 Beige 63



OPALE 2 Brun 23



OPALE 2 Mastic 48



OPALE 2 Moka 12



OPALE 2 Marine 25




OPALE 2 Paille 06



OPALE 2 Titanium 98



OPALE 2 émeraude 88



OPALE 2 taupe 95



OPALE 2 absinthe 132



OPALE 2 lin 11



OPALE 2 Poterie 167



OPALE 2 Moutarde 21




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*

# OPALE 2



OPALE 2 Olive 61



OPALE 2 Billard 86




OPALE 2 Peau 201



OPALE 2 Pêche 52



OPALE 2 Etang 165





OPALE 2 Glacier 43



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



# OPALE 2 Noir 36

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m<sup>2</sup> 406 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien ✕ ☒ ☐ ©

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : 72 %

Absorption lumière : 28 %

Transmission lumière : 0 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 65 %

absorption solaire : 35 %

Transmission solaire : 0 %

Transmission UV : 0 %

Gtot : Gt 35 % Fc 60 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 35

Trame 11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected