




BOREAL



BOREAL Turquoise 53




BOREAL Océan 91




BOREAL Acier 18




BOREAL Gris 97




BOREAL Blanc 01




BOREAL Crème 02



BOREAL Mastic 48




BOREAL Taupe 95



BOREAL Chocolat 70




BOREAL Noir 10




BOREAL Moutarde 47




BOREAL Cuivre 50




BOREAL Terracotta 65




BOREAL Orange 15




BOREAL Fuchsia 33




BOREAL Bordeaux 04



BOREAL Prune 84



BOREAL BPI 00




BOREAL BPI 00



BOREAL cactus 36



BOREAL



BOREAL emeraude 88



BOREAL nuit 128




BOREAL Titanium 98



BOREAL Faience 149



BOREAL Indigo 144



BOREAL Mousse 92

Ce tissu uni se décline autour d'une gamme de 24 coloris, il répond à tous les styles et ambiances.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Cache sommier - Doublure - Chemins de lit - Rideaux - Store bateau

Composition 100% polyester FR

Poids 260 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord → cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Label OekoTex

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.88 Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) : 0.90 Classe d'absorption acoustique (a _w) : A
Indices optiques	Réflexion lumière : 3 % Absorption lumière : 97 % Transmission lumière : 0 %
Indices thermiques	réflexion solaire : 30 % absorption solaire : 69 % Transmission solaire : 1 % Transmission UV : 0 % Gtot : Gt 51 % Fc 73 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) : 6 Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne : -1 Trame : -2 Martindale (Cycles) : 0 Allongement rupture (mm) Chaîne : 28 Trame : 24 Résistance rupture (daN) Chaîne : 120 Trame : 78

